



Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	270501
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	9 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,13 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS**DESCRIPCIÓN**

Zapato textil hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Tejido sintético hidrofugado y partes reflectantes. Protección de puntera efecto caucho.

Forro: Tejido Coolmax: gran transpirabilidad y Resistencia a la abrasión. Acolchado.


Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada, con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30° y es resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS

TEJIDO SINTÉTICO



FORRO TRANSPIRABLE

RESISTENTE
HIDROCARBUROS

CORDONES



PUNTERA NO METÁLICA

PROTECCIÓN EFECTO
CAUCHOPLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN FLEXIBLEPLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES