



## HEAT RESISTANCE RANGE

**FAL HR8000**

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Normativa:  | EN-ISO 20345 : 2011<br>S3+SRC+CI+HI+HRO       |
| Referencia: | 249641                                        |
| Tallas:     | 37 a 46 EU                                    |
| Altura:     | 22,5 cm internamente ( $\pm 5\%$ ) [Talla 42] |
| Peso:       | 1,7 Kg/par (APROX) [Talla 42]                 |

## DATOS TÉCNICOS



## DESCRIPCIÓN

Bota de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

**Corte:** Piel grabada negra.

**Forro cuello:** Piel Nappa.

**Forro interior:** Tejido Cambrelle. Gran resistencia a la abrasión y muy transpirable.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

**Suela:** Caucho nitrilo con entresuela de poliuretano inyectada. Tiene relieves anti-deslizamiento.

**Puntera de protección:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

## CARACTERÍSTICAS



PIEL HIDROFUGADA



FORRO PIEL NAPA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-  
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES  
LAVABLES